



# Ficha Técnica

## ECOLOSE

Retentor de água

### Descrição

Ecolose é um éter de celulose de média viscosidade, produzido a base de HidroxyPropilMetilCelulose (HPMC) dispersível em água. Formulado para diversas aplicações, tem como principais características aumentar a viscosidade e reter água. Além disso, melhora o tempo de trabalho e auxilia na aderência mecânica em argamassas e outros produtos cimentícios.

### Aplicações

Argamassas autonivelantes, argamassas colantes, argamassas de rejuntamento, argamassas de reparo, argamassas hidro-repelente, argamassa para impermeabilização (rígidas e flexível), argamassas de reboco, argamassa de assentamento.

### Características físico-químicas

| Item de análise   | Unidade | Especificado    | Método de ensaio |
|-------------------|---------|-----------------|------------------|
| Aparência visual  | -       | Pó branco       | visual           |
| Umidade           | %       | Max.1%          | MIA LQ 06        |
| Densidade         | g/l     | 1200 - 1500     | MIA LQ 02        |
| pH (solução a 1%) | -       | 7,5 – 8,5       | MIA LQ 05        |
| Viscosidade       | cPs     | 30.000 a 40.000 | MIA LQ 01        |

### Armazenamento

Manter em local fresco e arejado, o produto por ter características higroscópicas deve ser mantido fechado em sua embalagem original.

### Embalagem

Papel Kraft 25 kg

Validade: 24 meses